

AGROTECH ENERGIC E7 15W40

SUPER HIGH PERFORMANCE UNIVERSELE MOTOROLIE VOOR MODERNE LANDBOUWMOTOREN

Omschrijving

Zeer hoogwaardige universele motorolie voor zwaar belaste industriële motoren en evenzo voor motoren in lichte vracht voertuigen als personenwagens. Specifiek geformuleerd voor een duurzame smering van turbo geladen motoren en commonrailmotoren waarbij de langste verversingsintervallen kunnen toegepast worden.

Voldoet aan de recentste specificaties van zowel Europese als Amerikaanse constructeurs inzake zuiverheid van motoren en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en roetdeeltjes van zware dieselmotoren.

Voordelen

- ▶ geschikt voor lage emissiemotoren Euro 3, Euro 5 en Euro 7
- ▶ uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turboleidingen
- ▶ verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage
- ▶ door het laag asgehalte universeel toepasbaar op zowel diesel als benzinemotoren
- ▶ geschikt voor motoren met uitlaatgas-recirculatie (EGR)
- ▶ laat zeer lange verversingsintervallen toe

Kwaliteitsniveau

SAE	15W40	MB	228.3 – 229.1
API	SL/CI-4, CH4, CG4, CF4, CF	MAN	M 3275 - 271
ACEA	E3/E5/E7/B4-B3/A3	CAT	ECF-1/TO-2
DAF	HP 1	VOLVO	VDS-3 / VDS-2
MACK	EO-M PLUS, EO-M PREMIUM PLUS	MTU	DDC Type 2
CUMMINS	CES 20076/77/78	RENAULT	RD/RLD/RDL-2
ALLISON	C-4	GLOBAL	DHD-1

Toepassingen

AGROTECH ENERGIC E7 15W40 kan gebruikt worden voor alle moderne dieselmotoren van landbouwtrekkers, grondverzetmachines, vrachtwagens, en andere zwaar materieel.

Bovendien kan dit smeermiddel ook gebruikt worden voor alle andere soorten voertuigen, alsook benzine en diesel personenwagens.

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m ³	885
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	100
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	14
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6500
Viscositeitsindex	D 2270		136
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Stolpunt	D 97	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	11.0
Sulfaatas	D 874	massa %	1.31

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

AGROTECH ENERGIC E7 15W40 - 10/08/09

vervangt alle vorige publicaties