

AGROTECH HARVEST 10W40

SEMY SYNTHETISCHE UHPD MOTOROLIE VOOR MODERNE LANDBOUWMOTOREN

Omschrijving

AGROTECH HARVEST 10W40 is een longdrain Ultra High Performance Diesel (UHPD) motorolie op synthetische basis, ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste prestatiestandaards voor zware landbouwmotoren, vrachtwagens, graafkranen en grondverzetmaterieel.

Speciaal geformuleerd om volledig tegemoet te komen aan de zware en sterk variërende beschermingsvoorwaarden die typerend zijn bij landbouwwerken.

Verlengt in bijzondere mate de levensduur van de motor.

Voordelen

- ▶ lagere rookuitstoot en brandstofverbruik tot 3% beschermen het milieu
- ▶ optimale vloeibaarheid van de olie bij koude start geeft direct een maximaal motorvermogen
- ▶ verlengt de levensduur van de motor met langere onderhoudsvrije werkperiodes
- ▶ geschikt voor lage emissiemotoren Euro 5 en Euro 7
- ▶ behoud de motor zuiver dankzij een uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turbuleidingen
- ▶ verbeterde bescherming tegen nokkenasslijtage en cilinder uitslijting
- ▶ laat zeer lange verversingsintervallen toe en halveert het oliegebruik
- ▶ aanbevolen voor Euro 4 motoren

Kwaliteitsniveau

SAE	10W40	MB	229.1, 228.5, 235.27
API	CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, SL/CF	MAN	M3275, M3277, M3277 low ash
ACEA	E4, E5, E7	VOLVO	VDS-2, VDS-3
MACK	EO-M PLUS	SCANIA	LDF-2, LDF-3
RENAULT	RXD	MTU	TYPE 3
CAT	ECF 1A	CUMMINS	CES 20076, 20077
DEUTZ	DQC 111-05	JOHN DEERE	JDQ 78 A

Toepassingen

AGROTECH HARVEST 10W40 kan gebruikt worden voor alle moderne dieselmotoren van landbouwtrekkers, vrachtwagens, grondverzetmachines, graafkranen, en ander zwaar materiaal waar een kwaliteit gewenst wordt beantwoordend aan de beste smeertechnologie voor toepassing onder de toenemende strenge uitlaatbeperkingen die worden opgelegd voor dieselmotoren in Europa.

Voldoet aan de toonaangevende Europese en Amerikaanse voorschriften.

Ideaal smeermiddel voor een gemengd machinepark van landbouw, grondverzet en vervoer over de openbare weg.

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m ³	876
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	88
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	13.5
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6100
Viscositeitsindex	D 2270		155
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Stolpunt	D 97	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	14.1
Sulfaatas	D 874	massa %	1.9

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-AGROTECH HARVEST 10W40 - 25/09/09

vervangt alle vorige publicaties