

# AGROTECH MOTOROIL 1540

UNIVERSELE MOTOROLIE VOOR MODERNE DIESEL & BENZINEMOTOREN

## Omschrijving

Multigrade SAE 15W40 veelzijdig toppresterende motorolie voor gebruik in zowel zwaar belaste al dan niet turbo-opgeladen diesel- en benzinemotoren. Samengesteld met niet-conventionele basisoliën van hoge kwaliteit versterkt met superieure additieven biedt deze motorolie een uitstekende bescherming tegen slijtage en roetvervuiling. Verlengt de levensduur van de motor en vermindert het olieverbruik.

## Voordelen

- ▶ één olie voor alle type motoren veelzijdig inzetbaar in landbouw en aannemerij
- ▶ goede detergents en dispersie eigenschappen voor een zuivere motor
- ▶ soepele koude start en behoud van voldoende viscositeit op bedrijfstemperatuur
- ▶ ruime oxidatieweerstand, groot zuurneutraliserend vermogen, voorkomt corrosie.
- ▶ uitstekende bescherming tegen afzettingen in de motor en turboleidingen
- ▶ verbeterde bescherming tegen nokkensaslijtage
- ▶ laag verlies door verdamping

## Kwaliteitsniveau

SAE	15W40	MB	228.1/228.3
API	SJ/CG4-CF4-CF	MAN	M 3275 - 271
ACEA	E3-E2/B4-B3/A3-A2	MTU	TYPE 2
CCMC	D5-D4/PD2/G4	VOLVO	VDS-2
MACK	EO-L/EO-K2	ZF	TE-ML-07
CUMMINS	CES 20071/2/6/7	RENAULT	RD
ALLISON	C-4	CAT	TO-2
VW	501.01-505.00		

## Toepassingen

AGROTECH MOTOROIL 1540 wordt aanbevolen als universeel motorsmeermiddel met uitstekende beschermingseigenschappen voor tractoren, landbouwmachines en aannemersmaterieel. Ideaal smeermiddel voor motoren voorkomende in de tuin- en bosbouw. Bovendien kan dit smeermiddel ook gebruikt worden voor alle andere soorten voertuigen, alsook diesel en benzinepersonenwagens.

## Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	
SAE-klasse			15W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	888
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	107
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	14.3
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6930
Viscositeitsindex	D 2270		141
Vlampunt COC	D 92	°C	228
Stolpunt	D 97	°C	-35
TBN	D 2896	g KOH/kg	8.9
Sulfaatas	D 874	massa %	1.2

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-AGROTECH MOTOROIL 1540 - 08/08/10

vervangt alle vorige publicaties