

AGROTECH UTTO FLUID

UTTO TRANSMISSIE EN HYDRAULISCHE OLIE VOOR TRACTOREN, LANDBOUW- EN GRONDVERZETMACHINES

Omschrijving

Multifunctionele gecombineerde speciale olie bestemd voor hydraulische systemen, automatische transmissies, koppelmotoren en ondergedompelde remmen van landbouwtractors, heftrucks en diverse grondverzetmateriaal. Specifieke additieven waarborgen een comfortabel gebruik van traploze versnellingen en een trillingvrij afremmen.

Voordelen

- ▶ hoge weerstand tegen versnippering met zeer stabiele viscositeit
- ▶ laag stolpunt, starten zonder storingen tot -20°C
- ▶ verbeterde bescherming onder alle gebruiksomstandigheden
- ▶ goede bescherming tegen oxidatie en corrosie, lage vluchtigheid
- ▶ hoge thermische en mechanische stabiliteit
- ▶ zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- ▶ zorgt voor een zeer stabiele smeerfilm zelfs bij werking op volle kracht bij hoge temperaturen.

Kwaliteitsniveau

UTTO FLUID HYDRA

API GL4
JOHN DEERE JDM 20 C/D - JDM 14A - J303
MASSEY FERGUSON
M-1127B - 1143 - 1129A - 1135 - 1145
FORD ESN-M2C-86C - 134C/D - 135C/D
CNH MAT 3225 - 3505
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C3/C4
ZF TE-ML 03E-03F-05F-17E - 06K
VOLVO WB-101
NEWHOLLAND FNHA2C20100
CASE IH MS1206-14207-1210

UTTO FLUID F 40

API GL4
ALLIS CHALMER PF-821
JI CASE MS 1205-1206
MASSEY FERGUSON M-1135
FORD ESN-M2C86A/B
FORD ESN-M2C134A/B
LANDINI - SAME UTTO
ALLISON C3/C4 (GRADE 30)
RENAULT THFI
ZF TE-ML 05 E
NEW HOLLAND NH 420 A

UTTO FLUID C-IH

J.I.CASE MS 1204 - 1207 - 1210
MASSEY FERGUSON M-1141 - 1110
CASE IH HY-TRAN B6
CASE IH HY-TRAN PLUS
JCB SPECIAL HYDRAULIC FLUID
ALLISON C3 (GRADE 10)
CATERPILLAR TO-2
FORD ESN-M2C-41 A/B

Toepassingen

Transmissies, hefinrichtingen, achterbruggen, ondergedompelde remmen van landbouwtractoren en grondverzetmachines.

Bewegende, hydraulische systemen (kranen, aftakkoppelingen, servosturen)

Bruggen en hypoïde tractorkoppelingen (behalve voor diegene die een GL-5 olie nodig hebben)

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden		
			HYDRA	F 40	C-IH
UTTO FLUID					
SAE-klasse			10W30	20W30	10W/20W
ISO VG KLASSE			46/68	100	32/46
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m ³	885	888	878
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	58.5	90	35.3
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	10	10.9	5.9
Viscositeitsindex	D 2270		158	106	110
Vlampunt COC	D 92	°C	212	220	208
Stolpunt	D 97	°C	-40	-33	-45
TBN	D 2896	g KOH/kg	7.5	6.9	6.9

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-AGROTECH UTTO FLUID - 03/08/09

vervangt alle vorige publicaties