

CHAINSAW EXTRA

KETTINGZAAGOLIE VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

Omschrijving

CHAINSAW EXTRA is een zeer sterk hechtende olie, samengesteld uit minerale oliën en een kleefkrachtverbeteraar specifiek ontwikkeld voor het smeren van kettingzagen, waaraan hoge eisen worden gesteld. Opgelet: nooit in de motor gebruiken.

Voordelen

- ▶ bevat bestanddelen die de kleefkracht bevorderen en het wegslingeren verhindert
 - ▶ goede bescherming tegen roest en corrosie
 - ▶ voorkomt slijtage en waarborgt een uitstekende smering in grote toepassingsgebieden
 - ▶ door haar uitstekende hechtingsvermogen kan **CHAINSAW EXTRA** ook worden aangewend bij smering van transportkettingen en textielmachines
 - ▶ verlengt de levensduur van het materiaal en reduceert het onderhoud ervan
-

Toepassingen

CHAINSAW EXTRA wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de smering van kettingen van boomzagen en industriële zaagmachines. Door haar specifieke formulering kan deze kwaliteit aangewend worden in voor transportbanden, textielmachines.

Eveneens geschikt in centrale smeersystemen waar een dikke kleverige olie met slijtagewerende werking noodzakelijk is.

Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	
ISO-klasse			150
Dichtheid bij 15°C	D 1298	kg/m ³	890
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	180
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	16.5
Viscositeitsindex	D 2270		96
Vlampunt COC	D 92	°C	265
Stolpunt	D 6892	°C	-9

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-CHAINSAW EXTRA - 17/06/03
publicaties

vervangt alle vorige