

# DURA TWIN S

## 2-TAKT MOTOROLIE VOOR TUINBOUW MACHINES

---

### Omschrijving

DURA TWIN S is een hoogwaardige smeermiddel voor 2-taktmotoren. Door toevoeging van synthetische componenten wordt een hoog smeervermogen gecombineerd met een minimum aan afzettingen en een zeer hoge thermische stabiliteit. Voorverdunt voor een betere menging. Deze formule vermindert in bijzondere mate de ontwikkeling van rookvorming.

---

### Voordelen

- ▶ uitstekende bescherming tegen het vastlopen van de motor
  - ▶ zuiverheid van de motor, voorkomt vastzittende zuigerveren en afzetting op de bougies
  - ▶ lage rookvorming
  - ▶ bruikbaar met loodhoudende of loodvrije benzine
- 

### Toepassingen

DURA TWIN S is geschikt voor de mengsmering in het benzinereservoir, alsook voor de afzonderlijke mengsmering. Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de smering van 2-taktmotoren in grasmachines, tuin- en bosbouw machines, kettingzagen en ontginningsmaaiers.

Voor de mengverhoudingen steeds de raadgevingen van de fabrikant volgen (gemiddelde : 3%)

---

### Specificaties

API	TC
JASO	FB
ISO-L	EGC

---

### Analyse cijfers

Test	Methode	Eenheid	Gemiddelde waarden
Kleur			rood
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	78.8
Viscositeit bij 100°C	D 455	cSt	10.5
Viscositeitsindex	D 2270		118
Vlampunt PMC	D 92	°C	100
TBN	D 2896	G KOH/kg	1.7
Stolpunt	D 97	°C	-15
Sulfaatgehalte	D 874	Massa %	0.045

De cijfers weergegeven op dit document zijn gemiddelde waarden. Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

---

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.

TF-DURA TWIN S- 03/08/10

vervangt alle vorige publicaties